

Türtyp BS 30 – K3

Klassifizierungen

Brandschutzklasse	T30
Klimaklasse	Prüfklima c

Türblatt

Max. Türblattgröße	Brandschutz	- 2439 x 1170 mm
	Klima	- 2450 x 1110 mm - Klasse 2 bis 2450 mm

Türblattdicke	ca. 46 mm
Deckplatten	beidseitig 2x 3-mm HDF-/Hartfaserplatten mit 0,3 mm Alu-Einlage
Türfalz	31,5 x 13 mm
Innenlage	1x 33 mm stranggepreßte Vollspanplatte
Rahmenholz	vierseitig umlaufend Massivholz Fichte 95 x 33,0 mm
Türblattgewicht	ca. 33 kg/m ²

Brandschutzzulassung

Testbeschreibung	Geprüft nach EN1634-1:2000 Feuerwiderstandprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen Teil 1: Feuerschutzabschlüsse
Zulassungsnummer	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.20-2020

Türen müssen mit Holzumfassungszargen oder ein- oder zweiteilige Stahlumfassungszargen geliefert werden.

Türbeschläge

Schloß	FH Einsteckschloß mit 9 mm Nuss nach DIN 18250
Bänder	V 0037 WF
Türdrücker	FH Kunststoffdrücker Schwarz, mit Kurzschild
Türschließer	Geze Obentürschließer mit Montageplatte

Prüfung Klima

Prüfung	Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima c
Prüfzeugnis	Nr. 09/09-A308-Z1
Klassifizierung	Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06

