

Konstruktionsmerkmale

stumpf

Bandseite

1. Futterteil aufrecht
2. Falzbekleidung aufrecht
3. Zierbekleidung aufrecht
4. Vormontierte Halteplatte verdeckt liegendes Bandsystem
5. Verdeckt liegendes Bandsystem

Schließseite

6. Futterteil aufrecht
7. Falzbekleidung aufrecht
8. Zierbekleidung aufrecht
9. Lappenschließblech Winkel
10. Kunststoffeinsätze

Querteil

11. Futterteil quer
12. Falzbekleidung quer
13. Zierbekleidung quer

Zubehör

14. Dichtungsprofil
15. Exzenterlöcher Querteile
16. Exzenterlöcher aufrechte Teile
17. Exzenterverbinder
18. Gehrungsklammern für Futterplattenverbindung
19. Querholzplättchen für Futterplattenverbindung
Abdeckkappen - Bandverstellloch

- Die Futterteile sind mit der zugehörigen Falzbekleidung werkseitig verleimt
- Aufnahmeelemente und Schließbleche sind werkseitig montiert
- Zubehör (Gehrungsverbinder und Abdeckkappen) lose beigelegt
- Bekleidungen mit Gehrungsschnitt
- Eingezogenes Dichtungsprofil
- Insgesamt 20 mm Verstellbereich der Zierbekleidung (-5 / + 15 mm)
- Montagebeutel
- Montageanleitung

stumpf

