

DX Zarge Modell 22, Konstruktionsprinzip mit Sturzausnehmung

TürBlattAußenMaß		ZargenFalzMaß		FutterAußenMaß		Maueröffnungsmaß				lichtes Durchgangsmaß		BekleidungsAußen Maß bei 60 mm BKL *		Oberkante Schiene
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	h3 max.	b3 min.	b3 max.	h7	b7	h2	b2	
1985	610	1981	591	1992	613	2005	2027	633	683	1970	569	2041	711	2052
1985	735	1981	716	1992	738	2005	2027	758	808	1970	694	2041	836	2052
1985	860	1981	841	1992	863	2005	2027	883	933	1970	819	2041	961	2052
1985	985	1981	966	1992	988	2005	2027	1008	1058	1970	944	2041	1086	2052
1985	1110	1981	1091	1992	1113	2005	2027	1133	1183	1970	1069	2041	1211	2052
1985	1235	1981	1216	1992	1238	2005	2027	1258	1308	1970	1194	2041	1336	2052

* Bodenluft 7 mm

Tabelle gilt für Modell 22 mit Sturzausnehmung (1).

Maueröffnungsmaß
h3=h1+ 27
b3=b1+ 33

lichtes Durchgangsmaß
h7=h1- 15
b7=b1- 41

Bekleidungsaußenmaß
h2=h1+ 56
b2=b1+ 101

(1) Hinweis:

Beim Konstruktionsprinzip "ohne Sturzausnehmung" gilt:

Türblattaußenmaß = Maueröffnungsmaß H - 67 mm (mittlere Position Standardbeschlag 60 mm + 7 mm Bodenluft).

Beim Konstruktionsprinzip "ohne Sturzausnehmung" wird die Zargenhöhe auf der AB 40 mm höher bestätigt als die Türhöhe.

Zum Beispiel: Höhe der Maueröffnung ist 2010 mm;

Türhöhe auf der AB ist 2010 - 67 mm = 1943 mm,

Zargenhöhe auf der AB ist 2010 - 27 = 1983 mm (= Türhöhe + 40 mm).

Bitte bei Bestellung angeben und Blenden hinzubestellen.

Einflügelige Schiebetür in der Wand laufend

mit Sturzaußnehmung

