

Allgemeine technische Informationen zu Schiebetürsystem Move 2

Schiebetür System

- Aluminium Laufschiene Silberfarbig eloxiert
- Beschlag-Set (Rollenapparat mit Kugellager, Fangstopper, Bodenführung)
- Abstandsprofil
- Aufklipsblende + Abdeckkappen (65 mm)

Optional :

- Softstop (1-seitig oder 2-seitig)
- Extra Abstandsprofil + Abdeckkappen für größere Abstand zwischen Tür und Wand (25,5 mm)

Ausführungen

Anwendung für ein- oder zweiflügeligen Türen.

Bei zweiflügeligen Türen sind 2 Beschlag-Sets erforderlich.

SchieneLänge	Türbreite (1-fl. + 2 fl.)	Standardtürbreite	
		1-flügelig	2-flügelig
1300	500-700	610	
1700	701-900	735 / 860	
2100	901-1100	985	
2500	1101-1300	1110 /1230	
3100	1301-1600		735 + 735
4000	1601-2000		860 + 860
			959 +959

Standard mit Abstandsprofil → Abstand Wand zur Tür 10,5 mm

Extra Abstandsprofil möglich → Abstand Wand zur Tür 25,5 mm

Laufschiene, Aufklipsblende und Abstandsprofil sind bauseits kürzbar.

Türstärke

System geeignet für Türstärke 40 mm

Türgewicht

Max. Türgewicht 80 kg. (pro Tür)

Verpackung

Teile in Karton verpackt. Montage-Anleitung in Verpackung mitverpackt.

MOVE 2

Montagehöhe :

$$MH = TH + BL + 42,3 \text{ mm.}$$

TH= Türhöhe

BL = Bodenluft (min. 7 mm, empfohlen 13 mm)

